

●塗料凝集剤

製品	性状	濃度(%)	装置材質	特徴
PBW-6800L	液体	0.5~1.0	鉄鋼・ステンレス	浮上型
PBW-5500	液体	0.05~0.2	鉄鋼・ステンレス	浮上型
PBW-3400SA	液体	0.25	鉄鋼・ステンレス	浮上型
PBW-6880	液体	0.5~1.5	鉄鋼・ステンレス	浮上型
PBW-3400S	液体	0.25	鉄鋼・ステンレス	浮上型
PBW-3100A,B	液体	A:0.15 B:0.05	鉄鋼・ステンレス	浮上型 2液型
PBW-6800P	粉末	0.1~0.2	鉄鋼・ステンレス	浮上分散型・高性能
PBW 5100	液体	0.05~0.1	鉄鋼・ステンレス	浮上分散型・高性能
グラブダクリーナーPBW10	粉末	0.5~1.0	鉄鋼・ステンレス	沈降型
PBW 調整剤	液体			pH調整剤

●防腐・消臭剤

製品	性状	濃度(%)	特徴
キエラー1000	液体	0.1~0.3	塗装ブース水の腐敗防止(腐敗・悪臭の抑制・防止)
キエラー2000	液体	0.01	水洗槽の藻の繁殖防止
キエラー3000	液体	0.01	ブース悪臭の抑制